

OTIS

CompassPlus®

키 패드(Keypad)

Black 또는 Silver 선택 가능

4.3인치 터치스크린

대기 모드

내구성이 강한 알루미늄 프레임

후면발광 키 패드

크롬 액센트

장애인용 버튼

RFID 호환

내장 스피커



www.otis.com

© Otis Elevator Company. All rights reserved.

기술 사양

매입형 키 패드(크기 변경 가능)

치수 (W×H×D)	187 × 338 × 76 mm
설치 높이	945 mm - 바닥에서 설치판 하단까지
화면	4.3인치 디스플레이, 480 × 272 픽셀, 터치스크린
전력 소비량	대기 시 6W, 최대 8.5W
대기 모드	설정된 시간 동안 운행 정지 후, 대기 모드로 전환
전원	PoE (IEEE 802.3af)
카드 리더 주파수	125kHz 및 13.56MHz
카드 리더 프로토콜	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
표준 카드 타입	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (기타 카드들의 경우 사용 전 오티스 시험 서비스 센터의 승인을 받아야 한다.)
적용 범위	온도: 0 - 60°C

벽걸이 & 받침대형 키 패드

크기 (WxHxD)	137 x 365 x 69 mm (5.4 x 14.4 x 2.7 인치)
설치 높이	858 mm (33.77 인치) - 바닥에서 설치판 하단까지
화면	4.3인치 디스플레이, 480 x 272 픽셀, 터치스크린
전력 소비량	대기 시 6W, 최대 8.5W
대기 모드	설정된 시간 동안 운행 정지 후, 대기 모드로 전환
전원	PoE (IEEE 802.3af)
카드 리더 주파수	125kHz 및 13,56MHz
카드 리더 프로토콜	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
표준 카드 타입	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (기타 카드들의 경우 사용 전 본 시험 서비스 센터의 승인을 받아야 한다.)
적용 범위	온도: 0 - 60도 C (32 - 140도 F)

매입형

Stainless 또는 Brass 선택 가능



벽걸이 & 받침대형

Black 또는 Silver 선택 가능

