

OTIS

CompassPlus®

터치 패드(Touchpad)

Black 또는 Silver 선택 가능

내구성이 강한 알루미늄 프레임

크롬 액센트

대기 모드

8인치 터치 스크린

장애인용 버튼

RFID 호환

내장 스피커



www.otis.com

© Otis Elevator Company. All rights reserved.

기술 사양

매입형 터치 패드 (크기 변경 가능)

크기 (WxHxD)	187 x 450 x 76 mm (7.36 x 17.71 x 3.0인치))
설치 높이	747 mm (29.4 인치) - 바닥에서 설치판 하단까지
화면	8 인치 디스플레이, 480 x 800 픽셀, 터치 스크린
전력 소비량	대기 시, 5W, 최대 11W
대기 모드	설정된 시간 동안 운행 정지 후, 대기 모드로 전환
전원	PoE (IEEE 802.3af)
카드 리더 주파수	125kHz 및 13,56MHz
카드 리더 프로토콜	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
표준 카드 타입	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (기타 카드들의 경우 사용 전 본 시험 서비스 센터의 승인을 받아야 한다.)
적용 범위	온도: 0 - 60°C

벽걸이 & 받침대형 터치 패드

크기 (WxHxD)	137 x 365 x 69 mm (5.4 x 14.4 x 2.7 인치)
설치 높이	858 mm (33.77 인치) - 바닥에서 설치판 하단까지
화면	8 인치 디스플레이, 480 x 800 픽셀, 터치스크린
전력 소비량	대기 시 5W, 최대 11W
대기 모드	설정된 시간 동안 운행 정지 후, 대기 모드로 전환
전원	PoE (IEEE 802.3af)
카드 리더 주파수	125kHz 및 13,56MHz
카드 리더 프로토콜	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
표준 카드 타입	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (기타 카드들의 경우 사용 전 본 시험 서비스 센터의 승인을 받아야 한다.)
적용 범위	온도: 0 - 60°C

매입형

Stainless 또는 Brass 선택 가능



받침대형

Black 또는 Silver 선택 가능

