

OTIS

CompassPlus®

터치 스크린(Touchscreen)

Black 또는 Silver 선택 가능

내구성이 강한
알루미늄 프레임

크롬 액센트

대기 모드

12인치
터치 스크린

장애인용 버튼

내장 스피커

RFID 호환



기술 사양

매입형 터치 스크린 (크기 변경 가능)

크기 (WxHxD)	348 x 441 x 76 mm (13.64 x 17.36 x 3.0 인치)
설치 높이	902 mm (35.5 인치) - 바닥에서 설치판 하단까지
화면	12 인치 디스플레이, 800 x 600 픽셀, 터치 스크린
전력 소비량	대기 시 5W, 최대 12W
대기 모드	설정된 시간 동안 운행 정지 후, 대기 모드로 전환
전원	PoE (IEEE 802.3af)
카드 리더 주파수	125kHz 및 13,56MHz
카드 리더 프로토콜	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
표준 카드 타입	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (기타 카드들의 경우 사용 전 본 시험 서비스 센터의 승인을 받아야 한다.)
적용 범위	온도: 0 - 60°C

매입형

Stainless 또는 Brass 선택 가능



벽걸이 & 받침대형 터치 스크린

크기 (WxHxD)	307 x 316 x 62 mm (12.1 x 12.4 x 2.4 인치)
설치 높이	961 mm (37.83 인치) - 바닥에서 설치판 하단까지
화면	12 인치 디스플레이, 800 x 600 픽셀, 터치 스크린
전력 소비량	대기 시 5W, 최대 12W
대기 모드	설정된 시간 동안 운행 정지 후, 대기 모드로 전환
전원	PoE (IEEE 802.3af)
카드 리더 주파수	125kHz 및 13,56MHz
카드 리더 프로토콜	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
표준 카드 타입	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (기타 카드들의 경우 사용 전 본 시험 서비스 센터의 승인을 받아야 한다.)
적용 범위	온도: 0 - 60°C

받침대형

Black 또는 Silver 선택 가능

