

OTIS

CompassPlus®

Painel de controle sensível

Disponível nas cores preta ou prateada



Especificações técnicas

Embutido

Painel de controle sensível ao toque (outros tamanhos disponíveis)

Dimensões físicas (LxAxP)	187 x 450 x 76 mm (7,36 x 17,71 x 3,0 polegadas)
Altura de instalação	747 mm (29.4 inch) Floor to Bottom of Mounting Plate
Tela	8-inch display, 480 x 800 pixel, Touchscreen
Consumo de energia	Standby 5W, Max 11W
Consumo de energia	Yes, After a Selectable Period of Non-Operation
Modo de espera	PoE (IEEE 802.3af)
Frequência de leitura de cartões	125kHz and 13,56MHz
Protocolos para leitura de cartões	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Tipos de cartões padrão	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (All other cards have to be prequalified by our test service center before use.)
Gama de utilização	Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Unidade embutida

Disponível nas cores inoxidável ou cobre



Parede & Pedestal

Painel de controle sensível ao toque

Dimensões físicas (LxAxP)	137 x 365 x 69 mm (5,4 x 14,4 x 2,7 polegadas)
Altura de instalação	858 mm (33,77 polegadas) da parte inferior à parte superior da placa de montagem
Tela	Tela de 8 polegadas, 480 x 800 pixels, tela sensível ao toque
Consumo de energia	Modo de Espera 5 W, Máx. 11 W
Modo de espera	Sim, após um período selecionável de não operação
Fonte de alimentação	PoE (IEEE 802.3af)
Frequência de leitura de cartões	125kHz and 13,56MHz
Protocolos para leitura de cartões	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Tipos de cartões padrão	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K (Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)
Gama de utilização	Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Unidade de pedestal

Disponível nas cores preto ou prata



MKTNE-069